

Fiche PowerTOP Xtra  
Référence 13211




- bornes à vis
- avec revêtements en caoutchouc
- bornes à cage
- supports de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture fileté et embout souple
- loquet de verrouillage entre le corps et le presse-étoupe

Spécifications techniques

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ampère                      | 63 A                                                           |
| Pôles                       | 5 p                                                            |
| Volt                        | 230 V                                                          |
| Position horaire            | 9 h                                                            |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                       |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis                                              |
| Contacts                    | Support de contacts à haute tenue thermique, Contacts nickelés |
| Indice de protection        | IP 67                                                          |
| Poids                       | 882 g                                                          |
| Certification de conformité | VDE, EAC, CQC                                                  |

Schémas et dimensions



| Schéma<br>2 MB 225  | Ampère<br>Pôles | 63  |     |     | 125 |     |     |
|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |                 | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dimensions<br>en mm | a               | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
|                     | b               | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
|                     | y               | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Diamètre du câble   |                 | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| de ... à ... mm²    |                 | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |