

Socle de prise de courant saillie avec TwinCONTACT
Référence 1346



- raccordement sans vis
- fixations extérieures

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	3 p
Volt	230 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	sans vis - TwinCONTACT
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44
Poids	310 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 463 Dim. en mm	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		95	93	92,5	102	102	102
b		73,5	87,5	87,5	94	94	94
c		93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
d		55,5	55,5	55,5	62	62	62
e		61	76	76	84	84	84
f1		5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
f2		5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
h		139	139	136,5	160	160	156,5
i		19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
M		M20x	M25x	M25x	M25x	M32x	M32x
Raccordement de câbles de / à mm²		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6