

**Socle de prise de courant semi-encastré**  
Référence 1473




- bornes à vis
- inclinaison 20°

**Spécifications techniques**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ampère                      | 16 A                |
| Pôles                       | 5 p                 |
| Volt                        | 400 V               |
| Position horaire            | 6 h                 |
| Hertz                       | 50-60 Hz            |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis   |
| Contacts                    | Standard            |
| Indice de protection        | IP 44               |
| Plastron                    | 100x92 mm           |
| Trous de fixation           | 85x77 mm            |
| Inclinaison                 | 20 °                |
| Poids                       | 190 g               |
| Certification de conformité | VDE, EAC, Kema, CQC |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>1 MB 260 | Amp.<br>Pôles                        | 16   |     |     | 32  |     |     |
|--------------------|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |                                      | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm         | a                                    | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                    | b                                    | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|                    | c                                    | 50   | 59  | 58  | 62  | 62  | 61  |
|                    | d                                    | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                    | e                                    | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                    | f                                    | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                    | g                                    | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                    | g-1                                  | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                    | h                                    | 79   | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
|                    | k                                    | 44   | 34  | 34  | 54  | 54  | 49  |
|                    | l                                    | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
|                    | l1                                   | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
|                    | α                                    | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
|                    | Raccordement de câbles<br>de / à mm² | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                    |                                      | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |