


Socle de prise de courant semi-encasté
Référence 1504



- bornes à vis
- inclinaison 20°
- 32A: les prises sont prévues pour le montage additionnel du contact auxiliaire

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	4 p
Volt	110 V
Position horaire	4 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Plastron	100x92 mm
Trous de fixation	85x77 mm
Inclinaison	20 °
Poids	291 g
Certification de conformité	VDE

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 251 Dim. en mm	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a	73,5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	52	60	62	64	64	64	66
d	60	85	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77	77
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	8	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2	2
h	84	100	105	109	109	109	113
i	78	85	96	103	103	103	110
k	49	32	32	53	53	53	45
l	52	55	65	67	67	67	72
lt	60	63	72	82	82	82	85
a	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Raccordement de câbles de / à mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	—4	—4	—4	—10	—10	—10	—10