

**Socle de prise de courant semi-encasté, avec TwinCONTACT**  
Référence 1739




- raccordement sans vis
- pour câblage passant
- inclinaison 20°
- 32 A: Avec dispositif pour montage d'un contact auxiliaire

Spécifications techniques

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Ampère                      | 32 A                   |
| Pôles                       | 4 p                    |
| Volt                        | 230 V                  |
| Position horaire            | 9 h                    |
| Hertz                       | 50-60 Hz               |
| Technique de raccordement   | sans vis - TwinCONTACT |
| Contacts                    | Standard               |
| Indice de protection        | IP 44                  |
| Plastron                    | 100x92 mm              |
| Trous de fixation           | 85x77 mm               |
| Inclinaison                 | 20 °                   |
| Poids                       | 229 g                  |
| Certification de conformité | VDE, EAC               |

Schémas et dimensions



| Schéma<br>1 MB 465<br>Dim. en mm     | Amp.<br>Pôles | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                      |               | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a                                    | 73,5          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b                                    | 64            | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
| c                                    | 52            | 58  | 58  | 61  | 61  | 60  |     |
| d                                    | 60            | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |     |
| e                                    | 52            | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |     |
| f                                    | 5,5           | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |     |
| g                                    | 7             | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |     |
| g.1                                  | 2             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |     |
| h                                    | 79            | 100 | 100 | 103 | 103 | 105 |     |
| k                                    | 31            | 31  | 31  | 44  | 44  | 54  |     |
| l                                    | 52            | 55  | 65  | 70  | 70  | 73  |     |
| l1                                   | 60            | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |     |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm² | 1,5           | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |     |
|                                      | -4            | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |     |