

Socle de prise de courant semi-encasté, avec TwinCONTACT
Référence 1806



- raccordement sans vis
- pour câblage passant
- inclinaison 20°
- les prises sont prévues pour le montage additionnel du contact auxiliaire

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	4 p
Volt	500 V
Position horaire	7 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	sans vis - TwinCONTACT
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Plastron	100x92 mm
Trous de fixation	85x77 mm
Inclinaison	20 °
Poids	278 g
Certification de conformité	VDE, EAC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 466 Dim. en mm	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a	73,5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	52	60	62	66	66	66	66
d	60	85	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77	77
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	7	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2	2
h	84	100	106	109	109	109	113
k	31	31	31	44	44	44	54
l	52	55	65	70	70	70	73
l1	60	63	72	82	82	82	85
Raccordement de câbles de / à mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	-4	-4	-4	-6	-6	-6	-6