

Socle de prise de courant saillie

Référence 21361A





- bornes à vis
- X-CONTACT®
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Ampère | 63 A |
| Pôles | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Position horaire | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | avec bornes à vis |
| Contacts | Support de contacts à haute tenue thermique, Contacts nickelés, X-CONTACT® |
| Indice de protection | IP 67 |
| Poids | 1057 g |
| Certification de conformité | EAC |

Schémas et dimensions



| Schéma 1 MB 112/162 | Amp. Pôles | 63 | | | 125 | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|-------|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 170 | 170 | 170 | 264 | 264 |
| | b | 118 | 118 | 118 | 163 | 163 |
| | c | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 |
| | d | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 240 | 240 |
| | e | 103 | 103 | 103 | 140 | 140 |
| | f | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| | h | 219 | 219 | 219 | 306 | 306 |
| | M | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| | M* | 2x40 obturé à découper | | | 50 | 50 |
| | a | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| | Câble Ø jusqu'à mm | 27 | 27 | 27 | 38 | 38 |
| | Raccordement de câbles de / à mm² | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 |
| | | -25 | -25 | -25 | -35 | -35 |