

Socle de prise de courant semi-encasté
Référence 2289A



- bornes à vis
- droits

Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	3 p
Volt	50-250 V
Position horaire	3 h
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Plastron	75x75 mm
Trous de fixation	60x60 mm
Poids	160 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 141	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm							
a	b	75	75	75	85	85	85
b	c	75	75	75	75	75	75
c	d	60	61	61	70	70	72
d	e	60	60	60	60	60	60
e	f	60	60	60	60	60	60
f	g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	g.1	8	8	8	8	8	8
g.1	h	2	2	2	2	2	2
h	i	83	88	95	99	99	105
i	k	78	85	96	103	103	110
k	l	31	32	32	39	39	39
l		43	52	54	58	58	65
Raccordement de câbles de / à mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10