

Industrial Network Distributor Référence 25405



- Avec le nouveau distributeur de réseau industriel de la famille AMAXX®, MENNEKES propose un produit destiné à l'expansion des solutions de réseau
- précâblé pour l'installation
- cache avant du boîtier électrique gris RAL 7035, jaune (GE) RAL 1021 également disponible sur demande
- boîtier à charnière sur le côté

Spécifications techniques

SCHUKO®	2
Prises de courant de données	1 prise de port de données Cepex (noire RAL 9005) avec 2 modules à connecteur à angle droit RJ45 pour la connexion directe de câbles droits
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau de brassage et de montage avec boulon de mise à la terre fileté M6 pour la connexion en option d'un conducteur de protection externe
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rubans autoagrippants pour la fixation des composants installés sur la plaque de base • 2 raccords à vis M40 avec joint multiple, 6 orifices pour un câble de 6 à 9 mm de diamètre, y compris 5 bouchons obturateurs • 1 raccord à vis M20 • 1 jeu de vis
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	Plastic
Poids	4350 g
Hauteur	520 mm
Largeur	225 mm

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 523

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).