

**Fiche AM-TOP®**  
Référence 2678




- bornes à vis
- corps monobloc
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture fileté et embout souple

**Spécifications techniques**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 32 A              |
| Pôles                       | 5 p               |
| Volt                        | 50-500 V          |
| Position horaire            | 1 h               |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Poids                       | 255 g             |
| Certification de conformité | VDE, EAC, CQC     |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>2 MB 217     | Amp.<br>Pôles | 16   |      |        | 32  |     |        |
|------------------------|---------------|------|------|--------|-----|-----|--------|
|                        |               | 3    | 4    | 5 u. 7 | 3   | 4   | 5 u. 7 |
| Dim. en mm             | a             | 142  | 147  | 147    | 186 | 186 | 180    |
|                        | b             | 53   | 59   | 67     | 70  | 70  | 77     |
|                        | h             | 59   | 69,4 | 76     | 81  | 81  | 89,5   |
|                        | n             | 105  | 110  | 110    | 141 | 141 | 135    |
|                        | y             | 14,5 | 16   | 16     | 22  | 22  | 22     |
| Raccordement de câbles |               | 1    | 1    | 1      | 2,5 | 2,5 | 2,5    |
| de / à mm²             |               | -2,5 | -2,5 | -2,5   | -6  | -6  | -6     |