

Socle connecteur semi-encastré
Référence 2692



- bornes à vis
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- avec couvercle rabattable

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	4 p
Volt	400-440 V
Position horaire	3 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Contacts nickelés, Support de contacts à haute tenue thermique
Indice de protection	IP 67
Poids	354 g
Certification de conformité	VDE, EAC

Schémas et dimensions




Schéma 2 MB 40	Amp. Pôles	16		32		63	
		5	3	4	5	4	5
Dim. en mm	a	85	85	85	85	114	114
	b	85	85	85	85	114	114
	c	141	141	141	144	180	180
	d	70	70	70	70	90	90
	e	70	70	70	70	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	6	6	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	181	181	181	188	242	242
	s	86	93	93	100	113	113
	l	30	30	30	30	40	40
	Raccordement de câbles de / à mm²	1	2,5	2,5	2,5	4	4
		—2,5	—6	—6	—6	—16	—16