

**Socle de prise de courant semi-encasté**  
Référence 3022




- bornes à vis
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- taille de plastron uniforme
- pour câblage passant
- inclinaison 20°
- les prises sont prévues pour le montage additionnel du contact auxiliaire

**Spécifications techniques**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 16 A              |
| Pôles                       | 7 p               |
| Volt                        | 400 V             |
| Position horaire            | 6 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Plastron                    | 85x85 mm          |
| Trous de fixation           | 70x70 mm          |
| Inclinaison                 | 20 °              |
| Poids                       | 222 g             |
| Certification de conformité | EAC               |

**Schémas et dimensions**



|                        |        |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Schéma                 | Amp.   | 16  |     |     | 32  |     |     |
| 1 MB 453               | Pôles  | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm             | a      | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                        | b      | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                        | c      | 53  | 57  | 57  | 60  | 60  | 67  |
|                        | d      | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|                        | e      | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|                        | f      | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                        | g      | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                        | g.1    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                        | h      | 89  | 96  | 101 | 103 | 103 | 110 |
|                        | k      | 39  | 34  | 33  | 53  | 53  | 41  |
|                        | I min. | 57  | 64  | 70  | 78  | 78  | 78  |
|                        | I max. | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  |
| Raccordement de câbles |        | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| de / à mm²             |        | —4  | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |