

Socle de prise de courant semi-encasté
Référence 3112




- semi-encasté
- Avec possibilité de montage d'un contact pilote 16 et 32A, 3-4-5-pôles
- Dimensions des brides uniformes.
- Entraxes de fixation identiques
- taille de plastron uniforme 85 x 85 mm
- inclinaison 20°
- avec dispositif pour montage d'un contact auxiliaire

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	3 p
Volt	230 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44
Plastron	85x85 mm
Trous de fixation	70x70 mm
Inclinaison	20 °
Poids	222 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

Schémas et dimensions



l min. - max.

Schéma	Amp.	16			32		
1 MB 453	Pôles	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	53	57	57	60	60	67
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	89	96	101	103	103	110
	k	39	34	33	53	53	41
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	78	78	78	78	78	78
	Raccordement de câbles de / à mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10