

Socle de prise de courant semi-encastré
Référence 3190



- bornes à vis
- inclinaison 20°

Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	5 p
Volt	50-500 V
Position horaire	2 h
Hertz	300-500 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44
Plastron	100x92 mm
Trous de fixation	85x77 mm
Inclinaison	20 °
Poids	204 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 260	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	62	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	7	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	k	44	34	34	54	54	49
	l	52	55	65	67	67	72
	l1	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
	Raccordement de câbles de / à mm²	1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10