

**Prolongateur AM-TOP®**  
Référence 3784




- bornes à vis
- support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- corps monobloc
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture filetée et embout souple

Spécifications techniques

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ampère                      | 16 A                                                           |
| Pôles                       | 7 p                                                            |
| Volt                        | 500 V                                                          |
| Position horaire            | 7 h                                                            |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                       |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis                                              |
| Contacts                    | Contacts nickelés, Support de contacts à haute tenue thermique |
| Indice de protection        | IP 67                                                          |
| Poids                       | 269 g                                                          |
| Certification de conformité | EAC, CQC                                                       |

Schémas et dimensions



| Schéma<br>3 MB 62      | Amp.<br>Pôles | 16   |      |      | 32  |     |     |
|------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                        |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm             | a             | 146  | 166  | 172  | 212 | 212 | 213 |
|                        | b             | 72   | 79   | 89   | 96  | 96  | 102 |
|                        | h             | 80   | 88   | 95   | 98  | 98  | 105 |
|                        | y             | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Raccordement de câbles |               | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| de / à mm²             |               | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |