

Socle de prise de courant Cepex SCHUKO®, gris Référence 4973



- bornes à vis
- avec porte-étiquette
- une entrée de câble en haut avec manchon M 25, trois entrées obturées M 25, une entrée obturée M 20 pour câbles 7-13 mm Ø

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|----------|
| Ampère | 16 A |
| Pôles | 3 p+T |
| Volt | 230 V |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Indice de protection | IP 44 |
| Sécurité enfants | false |
| Poids | 246 g |
| Certification de conformité | EAC |

Schémas et dimensions

| Schéma 1 MB 317 | Amp. Pôles | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | b | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | c | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 |
| | d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | e | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| | k | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| | y | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| | M | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 |
| Raccordement de câbles de / à mm² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 |