

Socle de prise de courant saillie
Référence 5514



- bornes à vis
- pour câblage passant
- avec fixations prévues pour un bornier de passage réf. 40113

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	4 p
Volt	500 V
Position horaire	7 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Poids	770 g
Certification de conformité	EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 206	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm							
a		225	225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118	118
c		144	150	152	155	155	159
d		208	208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101	101
f		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
g		8	8	8	8	8	8
h		249	251	253	255	253	259
M		1x25 et 1x32			1x25 et 1x32		
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Câble Ø jusqu'à mm		25	25	25	25	25	25
Raccordement de câbles de / à mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10