

Socle de prise de courant saillie

Référence 5628A




- bornes à vis
- interruptible
- avec mécanisme de verrouillage DUO
- 3 pôles socle fusible tripolaire D 02
- socles de prises de courant CEE sont cadénassables

Spécifications techniques

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Ampère | 32 A |
| Pôles | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Position horaire | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | avec bornes à vis |
| Contacts | Standard |
| Indice de protection | IP 44 |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique |
| Poids | 2340 g |

Schémas et dimensions



| Schéma 1 MB 208 | Amp. Pôles | 16 | | | 32 | | 63 | |
|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 460 | 460 |
| | b | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| | c | 160 | 162 | 163 | 168 | 168 | 195 | 195 |
| | d | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 440 | 440 |
| | e | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 160 |
| | f | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,1 | 8,1 |
| | g. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 391 | 395 | 398 | 408 | 411 | 502 | 502 |
| | M | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x40 | 2x40 |
| | Câble Ø jusqu'à mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | Raccordement de câbles de / à mm ² | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -25 | -25 |