

Socle de prise de courant saillie  
Référence 7134




- bornes à vis
- protégé par fusible cylindrique D 01 ou D 02

Spécifications techniques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 16 A              |
| Pôles                       | 5 p               |
| Volt                        | 400 V             |
| Position horaire            | 6 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 67             |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique |
| Poids                       | 1279 g            |
| Certification de conformité | CQC               |

Schémas et dimensions



| Schéma                            | Amp.  | 16           |      |      | 32           |      |
|-----------------------------------|-------|--------------|------|------|--------------|------|
| 1 MB 378                          | Pôles | 3            | 4    | 5    | 4            | 5    |
| Dim. en mm                        | a     | 225          | 225  | 225  | 225          | 225  |
|                                   | b     | 118          | 118  | 118  | 118          | 118  |
|                                   | c     | 144          | 146  | 147  | 152          | 153  |
|                                   | d     | 208          | 208  | 208  | 208          | 208  |
|                                   | e     | 101          | 101  | 101  | 101          | 101  |
|                                   | f     | 6,3          | 6,3  | 6,3  | 6,3          | 6,3  |
|                                   | g     | 8            | 8    | 8    | 8            | 8    |
|                                   | h     | 252          | 255  | 259  | 268          | 274  |
|                                   | M     | 1x25 et 1x32 |      |      | 1x25 et 1x32 |      |
|                                   | M*    | 2x25         | 2x25 | 2x25 | 2x25         | 2x25 |
| Câble Ø jusqu'à mm                |       | 25           | 25   | 25   | 25           | 25   |
| Raccordement de câbles de / à mm² |       | 1,5          | 1,5  | 1,5  | 2,5          | 2,5  |
|                                   |       | —4           | —4   | —4   | —10          | —10  |