

**Socle de prise de courant saillie**  
Référence 7218




- bornes à vis
- interruptible
- mécanisme de verrouillage DUO
- disjoncteur de protection courbe type K
- socles de prises de courant CEE sont cadénassables

**Spécifications techniques**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 16 A              |
| Pôles                       | 5 p               |
| Volt                        | 400 V             |
| Position horaire            | 6 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique |
| Poids                       | 2283 g            |
| Certification de conformité | EAC, CQC          |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>1 MB 208                   | Amp.<br>Pôles | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|--------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                                      |               | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| Dim. en mm                           | a             | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|                                      | b             | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|                                      | c             | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 195  | 195  |
|                                      | d             | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|                                      | e             | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|                                      | f             | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
|                                      | g             | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|                                      | h             | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 502  | 502  |
|                                      | M             | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|                                      | M*            | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
| Câble Ø jusqu'à mm                   |               | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm² |               | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
|                                      |               | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   | —25  | —25  |