

**Socle de prise de courant semi-encastré**  
Référence 7512




- bornes à vis
- pour montage horizontal
- interruptible
- verrouillage DUO
- socles de prises de courant sont cadenassables

**Spécifications techniques**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 32 A              |
| Pôles                       | 3 p               |
| Volt                        | 230 V             |
| Position horaire            | 6 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique |
| Poids                       | 690 g             |
| Certification de conformité | CQC               |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>5 MB 59 | Amp.<br>Pôles | 16  |     |     | 32  |     |     |
|-------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |               | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm        | a             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|                   | b             | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|                   | c             | 46  | 49  | 46  | 56  | 56  | 53  |
|                   | d             | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|                   | e             | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                   | f             | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
|                   | g             | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  |
|                   | k max.        | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  |