

DELTA-BOX

Référence 83699




- bornes à vis
- à haute tenue aux agents chimiques en AMELAN®
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- avec crochet de suspension monté

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Section de raccordement | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 4 mm ² |
| Indice de protection | IP 67 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique, résistante aux agents chimiques |
| Poids | 920 g |
| Certification de conformité | EAC, CQC |

Schémas et dimensions



| 3 MB 45 | Pos. | Prises | Degrés IP | Dim. |
|---------|------|----------------------|-----------|----------|
| | a | | | 114,0 mm |
| | a1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 68 | 35,0 mm |
| | a1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 67 | 56,3 mm |
| | a1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 67 | 59,0 mm |
| | a2 | | | 30,0 mm |
| | b | | | 160,0 mm |
| | b1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | 24,0 mm |
| | b1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 44,3 mm |
| | b1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 47,0 mm |
| | c | | | 133,0 mm |
| | d | | | 97,0 mm |
| | y | | | 17,0 mm |