

## DELTA-BOX

Référence 83700





- bornes à vis
- à haute tenue aux agents chimiques en AMELAN®
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- avec crochet de suspension monté

### Spécifications techniques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SCHUKO®                     | 3  |
| Section de raccordement     | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm <sup>2</sup>      |
| Indice de protection        | IP 67  |
| Sécurité enfants            | false  |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique, résistante aux agents chimiques |
| Poids                       | 800 g  |
| Certification de conformité | EAC, CQC   |

### Schémas et dimensions



| 3 MB 45 |                      |           |          |
|---------|----------------------|-----------|----------|
| Pos.    | Prises               | Degrés IP | Dim.     |
| a       |                      |           | 114,0 mm |
| a1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 68     | 35,0 mm  |
| a1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 67     | 56,3 mm  |
| a1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 67     | 59,0 mm  |
| a2      |                      |           | 30,0 mm  |
| b       |                      |           | 160,0 mm |
| b1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44     | 24,0 mm  |
| b1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44     | 44,3 mm  |
| b1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44     | 47,0 mm  |
| c       |                      |           | 133,0 mm |
| d       |                      |           | 97,0 mm  |
| y       |                      |           | 17,0 mm  |