

## DELTA BOX

Référence 84708





- bornes à vis
- 3 SCHUKO® 16A, 230V avec couvercle à baïonnette et attache
- livrés montés/câblés
- avec étrier de suspension
- avec crochet de suspension
- câble d'alimentation 1,5 m H07RN-F3G2,5 et fiche SCHUKO®

## Spécifications techniques

SCHUKO®	3
Section de raccordement	• 1,5 m H07RN-F3G2,5 avec fiche SCHUKO® 16 A, 230 V
Indice de protection	IP 68
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	1602 g
Certification de conformité	EAC

## Schémas et dimensions



3 MB 45			
Pos.	Prises	Degrés IP	Dim.
a			114,0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35,0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56,3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59,0 mm
a2			30,0 mm
b			160,0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24,0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44,3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47,0 mm
c			133,0 mm
d			97,0 mm
y			17,0 mm