

AMAXX® coffret combiné

Référence 910031



- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises de courant en AMAPLAST
- Protections électriques sous fenêtre transparente

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| SCHUKO® | 3 |
| Section de raccordement | • 1.5 m H07RN-F3G1.5 avec fiche SCHUKO® 16 A, 230 V |
| Indice de protection | IP 44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique |
| Poids | 1638 g |
| Hauteur | 130 mm |
| Largeur | 225 mm |
| Certification de conformité | EAC |

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 531

Profondeur avec différents équipements.

| Prises | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 25 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).