

AMAXX® coffret combiné

Référence 920004



- livrés montés/câblés
- charnière latérale
- Boîtier et prises en AMAPLAST
- Protections électriques sous fenêtre transparente

Spécifications techniques

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Neozed D01, 3 p • 1 Neozed D01, 1 p
Protection en amount max.	63 A
InA	32 A
RDF	1
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm²
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	2429 g
Hauteur	260 mm
Largeur	225 mm

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 521

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 32 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).