

AMAXX® coffret combiné

Référence 920034



- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises de courant en AMAPLAST
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF), britannique, danoise et suisse

Spécifications techniques

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	3
Section de raccordement	• 2 m H07RN-F5G2.5 avec fiche CEE 16 A, 5 p, 400 V
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	3560 g
Hauteur	260 mm
Largeur	225 mm
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 521

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 32 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).