

DELTA-BOX
Référence 92895




- avec arrêt de traction, enveloppe livrés montés/câblés
- avec crochet de suspension monté
- Boîtier et prises en AMAPLAST

Spécifications techniques

CEE 16 A, 3 p, 230 V	3
Protection en amount max.	16 A
InA	16 A
Section de raccordement	• pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm²
Indice de protection	IP 67
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	961 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions



3 MB 45			
Pos.	Prises	Degrés IP	Dim.
a			114,0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35,0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56,3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59,0 mm
a2			30,0 mm
b			160,0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24,0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44,3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47,0 mm
c			133,0 mm
d			97,0 mm
y			17,0 mm