

AMAXX® coffret combiné

Référence 940027



- livrés montés/câbles
- charnière latérale
- boîtier et insert en AMAPLAST
- protections électriques sous fenêtre transparente
- interruptibles avec mécanisme de verrouillage DUO
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés

Spécifications techniques

CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO	3
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Disjoncteurs 32 A, 3 p, C • 1 boulon de mise à la terre M 10, V2A
Protection en amount max.	100 A
InA	58 A
RDF	0.6
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • pour 1 câble jusqu'à 5 x 25 mm²
Indice de protection	IP 67
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	6344 g
Hauteur	520 mm
Largeur	225 mm
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 523

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).