

AMAXX® coffret combiné

Référence 950042



- à haute tenue aux agents chimiques en AMELAN®
- avec supports de contacts à haute tenue thermique et contacts nickelés
- livrés montés/câblés
- couvercle du boîtier couleur gris RAL 7000
- charnière latérale
- protections électriques sous fenêtre transparente

Spécifications techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
Norme française/belge	4
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A, type A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p+N, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 3 p+N, C • 4 Disjoncteurs 16 A, 1 p+N, C
Protection en amount max.	63 A
InA	48 A
RDF	0.5
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm²
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique, résistante aux agents chimiques
Poids	8750 g
Hauteur	650 mm
Largeur	225 mm

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 541

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 1 x M 25 en haut et 1 x M 25 en bas ou 1 x M 32 en haut et 1 x M 32 en bas, extra: 1 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).