

AMAXX® coffret combiné

Référence 952080



- livrés montés/câblés
- couvercle du boîtier couleur gris électrique RAL 7035
- protections électriques sous fenêtre transparente
- visserie extérieure en acier inoxydable
- haute résistance aux chocs et aux UV

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------|---|
| CEE 63 A, 4 p, 400 V DUO | 1 |
| CEE 32 A, 4 p, 400 V | 1 |
| Norme française/belge | 3 |
| Protection électrique | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 100 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 63 A, 3 p, C • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C • 3 Disjoncteurs 16 A, 1 p+N, C |
| Section de raccordement | <ul style="list-style-type: none"> • pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm² ou • pour 2 câbles souples jusqu'à 5 x 16 mm² |
| Indice de protection | IP 44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique |
| Poids | 8685 g |
| Hauteur | 650 mm |
| Largeur | 225 mm |

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 540

Profondeur avec différents équipements.

| Prises | Type de protection | Profondeur |
|-------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO®16A, 230 V | IP 44 | 186 mm |
| | IP 67 | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 216 mm |
| | IP 67 | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 222 mm |
| | IP 67 | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 231 mm |
| | IP 67 | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 260 mm |
| | IP 67 | 260 mm |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).