

Prolongateur StarTOP® avec SafeCONTACT Référence 980




- sans vis, à bornes auto-dénudantes
- étanchéité par presse-étoupe à ancrage
- fermeture filetée et embout souple
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- Pour application sur campings, utiliser le type ProTOP 180AC

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ampère | 16 A |
| Pôles | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Position horaire | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | sans vis - SafeCONTACT |
| Contacts | Standard |
| Indice de protection | IP 44 |
| Poids | 186 g |
| Certification de conformité | VDE, EAC, CQC |

Schémas et dimensions



| Schéma 3 MB 60 | Amp. Pôles | 16 | | | 32 | | |
|--|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 160 | 174 | 172 | 214 | 214 | 210 |
| | b | 57 | 61 | 69 | 75 | 75 | 80 |
| | h | 83 | 92 | 98 | 100 | 100 | 108 |
| | y | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Raccordement de câbles de / à mm ² | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |