

## AMAXX® coffret combiné

Référence 910005



- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises en AMAPLAST

## Spécifications techniques

SCHUKO®	3
Protection en amount max.	16 A
InA	16 A
Section de raccordement	• pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	1264 g
Hauteur	130 mm
Largeur	225 mm
Certification de conformité	EAC

## Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 531

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 25 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).