

Prolongateur AM-TOP®

Référence 1031




- bornes à vis
- corps monobloc
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture fileté et embout souple

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ampère | 32 A |
| Pôles | 3 p |
| Volt | Transformateur de séparation |
| Position horaire | 12 h |
| Technique de raccordement | avec bornes à vis |
| Contacts | Standard |
| Indice de protection | IP 67 |
| Poids | 362 g |
| Certification de conformité | EAC |

Schémas et dimensions



| Schéma 3 MB 62 | Amp. Pôles | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 146 | 166 | 172 | 212 | 212 | 213 |
| | b | 72 | 79 | 89 | 96 | 96 | 102 |
| | h | 80 | 88 | 95 | 98 | 98 | 105 |
| | y | 14,5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Raccordement de câbles de / à mm² | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |