


Socle connecteur
Référence 1256



- bornes à vis
- avec capot de protection

Spécifications techniques

Ampère	63 A
Pôles	4 p
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Poids	659 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma 2 MB 62	Amp. Pôles	16		32			63		
		3	5	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	85	85	85	85	85	108	108	108
	b	85	85	85	85	85	101	101	101
	c	132	132	131	131	137	164	164	164
	d	70	70	70	70	70	85	85	85
	e	70	70	70	70	70	77	77	77
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5
	g	11	11	11	11	11	12	12	12
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	100	107	108	108	111	130	130	130
	s	70	87	94	94	102	114	114	114
	l	30	30	30	30	30	40	40	40
	Raccordement de câbles de / à mm²	1	1	2,5	2,5	2,5	6	6	6
		—2,5	—2,5	—6	—6	—6	—16	—16	—16