

## Socle de prise de courant saillie

Référence 137




- bornes à vis
- X-CONTACT®
- produits avec alvéoles longues et alvéole pour contact pilote sur demande

## Spécifications techniques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 125 A             |
| Pôles                       | 4 p               |
| Volt                        | 110 V             |
| Position horaire            | 4 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | X-CONTACT®        |
| Indice de protection        | IP 67             |
| Poids                       | 1974 g            |
| Certification de conformité | EAC, CQC          |

## Schémas et dimensions



| Schéma     | Amp.  | 125 |     |
|------------|---|-----|-----|
|            |   | 4   | 5   |
| 1 MB 162   | Pôles   | 4   | 5   |
| Dim. en mm | a   | 264 | 264 |
|            | b   | 163 | 163 |
|            | c   | 200 | 200 |
|            | d   | 240 | 240 |
|            | e   | 140 | 140 |
|            | f   | 8,1 | 8,1 |
|            | g   | 8   | 8   |
|            | h   | 306 | 306 |
|            | M   | 50  | 50  |
|            | M*  | 50  | 50  |
|            | Câble Ø jusqu'à mm                            | 38  | 38  |
|            | Raccordement de câbles de / à mm <sup>2</sup> | 25  | 25  |
|            |   | -35 | -35 |