

**Socle de prise de courant saillie**  
Référence 1427




- fixations intérieures
- une entrée de câble en haut, deux entrées obturées (défonçables) en bas
- l'embase peut être tournée de 180°
- 5 trous bornes prévus pour des bornes de raccordement

**Spécifications techniques**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 32 A              |
| Pôles                       | 4 p               |
| Volt                        | 50-500 V          |
| Position horaire            | 10 h              |
| Hertz                       | 100-300 Hz        |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Poids                       | 368 g             |
| Certification de conformité | EAC, CQC          |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>1 MB 43                    | Amp.<br>Pôles | 16                     |     | 32                     |       |       |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|-----|------------------------|-------|-------|
|                                      |               | 4                      | 5   | 3                      | 4     | 5     |
| Dim. en mm                           | a             | 128                    | 128 | 128                    | 128   | 128   |
|                                      | b             | 84                     | 84  | 84                     | 84    | 84    |
|                                      | c             | 122                    | 124 | 136                    | 136   | 138   |
|                                      | d             | 11                     | 11  | 11                     | 11    | 11    |
|                                      | e             | 68                     | 68  | 68                     | 68    | 68    |
|                                      | f             | 5,3                    | 5,3 | 5,3                    | 5,3   | 5,3   |
|                                      | g             | 4                      | 4   | 4                      | 4     | 4     |
|                                      | h             | 144                    | 145 | 158                    | 158   | 160   |
|                                      | M             | 25                     | 25  | 32                     | 32    | 32    |
|                                      | M*            | 2x25 obturé à découper |     | 2x25 obturé à découper |       |       |
| Câble Ø jusqu'à mm                   |               | 18                     | 18  | 18/25                  | 18/25 | 18/25 |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm² |               | 1,5                    | 1,5 | 2,5                    | 2,5   | 2,5   |
|                                      |               | —4                     | —4  | —10                    | —10   | —10   |