

Socle de prise de courant saillie
Référence 1428



- fixations intérieures
- une entrée de câble en haut, deux entrées obturées (défonçables) en bas
- l'embase peut être tournée de 180°
- 5 trous bornes prévus pour des bornes de raccordement

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	4 p
Volt	50-500 V
Position horaire	2 h
Hertz	300-500 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44
Poids	368 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 43	Amp. Pôles	16		32		
		4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 obturé à découper		2x25 obturé à découper		
Câble Ø jusqu'à mm		18	18	18/25	18/25	18/25
Raccordement de câbles de / à mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10	—10