

**Socle de prise de courant saillie**  
Référence 143P




- **X-CONTACT®**
- entrée de câble en haut et en bas

**Spécifications techniques**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ampère                    | 125 A             |
| Pôles                     | 5 p               |
| Volt                      | 400 V             |
| Position horaire          | 6 h               |
| Hertz                     | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement | avec bornes à vis |
| Contacts                  | X-CONTACT®        |
| Indice de protection      | IP 67             |
| Poids                     | 2102 g            |

**Schémas et dimensions**



| Schéma                            | Amp.  | 125     |
|-----------------------------------|-------|---------|
| 1 MB 162                          | Pôles | 4 5     |
| Dim. en mm                        | a     | 264 264 |
|                                   | b     | 163 163 |
|                                   | c     | 200 200 |
|                                   | d     | 240 240 |
|                                   | e     | 140 140 |
|                                   | f     | 8,1 8,1 |
|                                   | g     | 8 8     |
|                                   | h     | 306 306 |
|                                   | M     | 50 50   |
|                                   | M*    | 50 50   |
| Câble Ø jusqu'à mm                |       | 38 38   |
| Raccordement de câbles de / à mm² |       | 25 25   |
|                                   |       | —35 —35 |