

## Socle de prise de courant semi-encastré

Référence 1486




- bornes à vis
- inclinaison 20°
- les prises sont prévues pour le montage additionnel du contact auxiliaire

## Spécifications techniques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ampère                      | 32 A   |
| Pôles                       | 4 p  |
| Volt                        | 50-500 V   |
| Position horaire            | 10 h   |
| Hertz                       | 100-300 Hz   |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis  |
| Contacts                    | Support de contacts à haute tenue thermique, Contacts nickelés |
| Indice de protection        | IP 44  |
| Plastron                    | 100x92 mm  |
| Trous de fixation           | 85x77 mm   |
| Inclinaison                 | 20 °   |
| Poids                       | 250 g  |
| Certification de conformité | EAC, CQC   |

## Schémas et dimensions



| Schéma<br>1 MB 260                               | Amp.<br>Pôles | 16   |     |     | 32  |     |     |
|--|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |               | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm                                       | a             | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | b             | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|  | c             | 50   | 59  | 58  | 62  | 62  | 61  |
|  | d             | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|  | e             | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|  | f             | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | g             | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|  | g-1           | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|  | h             | 79   | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
|  | k             | 44   | 34  | 34  | 54  | 54  | 49  |
|  | l             | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
|  | l1            | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
|  | u             | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm <sup>2</sup> |               | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |               | -4   | -4  | -4  | -10 | -10 | -10 |