

Socle de prise de courant semi-encasté, avec TwinCONTACT

Référence 1667



- raccordement sans vis
- pour câblage passant
- droits
- obturateurs pour la fermeture des ouvertures non utilisées référence 41419

Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	3 p
Volt	110 V
Position horaire	4 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	sans vis - TwinCONTACT
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44
Plastron	75x75 mm
Trous de fixation	60x60 mm
Poids	115 g
Certification de conformité	EAC, CQC

Schémas et dimensions



Schéma 1 MB 464	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	54	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		5	8	10	10	12
	k	22	22	22	28	28	28
	l	43	52	57	60	60	64
Raccordement de câbles de / à mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6