

Socle de prise de courant semi-encasté
Référence 1819



- sans vis
- avec [TwinCONTACT](#)
- plastron : 16 A : 75 x 75 mm, 32 A : 85 x 75 mm
- droit

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	5 p
Volt	230 V
Position horaire	9 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	sans vis - TwinCONTACT
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Plastron	85x75 mm
Trous de fixation	60x60 mm
Poids	120 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 467	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
Raccordement de câbles de / à mm²	l	43	52	54	60	60	65
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6