

## Socle de prise de courant semi-encastré TM Référence 24840




- bornes à vis
- **X-CONTACT®**
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- inclinaison 20°
- (forme BS)

### Spécifications techniques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ampère                      | 63 A   |
| Pôles                       | 5 p  |
| Volt                        | 400 V  |
| Position horaire            | 6 h  |
| Hertz                       | 50-60 Hz   |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis  |
| Contacts                    | Support de contacts à haute tenue thermique, Contacts nickelés, X-CONTACT® |
| Indice de protection        | IP 67  |
| Plastron                    | 114x114 mm   |
| Trous de fixation           | 90x90 mm   |
| Inclinaison                 | 20 °   |
| Poids                       | 680 g  |
| Certification de conformité | EAC  |

### Schémas et dimensions



| Schéma<br>1MB 474                                | Amp.<br>Pôles | 16  |     | 32  |     | 63    |
|--|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|  |               | 3   | 5   | 3/4 | 5   | 3/4/5 |
| Dim. en mm                                       | a             | 85  | 85  | 85  | 85  | 114   |
|  | b             | 85  | 85  | 85  | 85  | 114   |
|  | c             | 71  | 65  | 65  | 80  | 98    |
|  | d             | 70  | 70  | 70  | 70  | 90    |
|  | e             | 70  | 70  | 70  | 70  | 90    |
|  | f             | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5   |
|  | g             | 8   | 8   | 8   | 8   | 12    |
|  | g.1           | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     |
|  | h             | 92  | 98  | 101 | 115 | 135   |
|  | i             | 70  | 87  | 94  | 101 | 112   |
|  | k             | 39  | 33  | 53  | 53  | 70    |
|  | l min.        | 57  | 70  | 78  | 78  | 92    |
|  | l max.        | 78  | 78  | 78  | 78  | 105   |
|  | l1            | —   | —   | —   | —   | 105   |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm <sup>2</sup> |               | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6     |
|  |               | -4  | -4  | -10 | -10 | -25   |