


Invaseur de phase socle connecteur mural  
Référence 3342




- bornes à vis

Spécifications techniques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 16 A              |
| Pôles                       | 4 p               |
| Volt                        | 230 V             |
| Position horaire            | 9 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Poids                       | 241 g             |
| Certification de conformité | EAC               |

Schémas et dimensions



| Schéma                            | Amp.  | 16                     |      |      | 32                     |       |       |
|-----------------------------------|-------|------------------------|------|------|------------------------|-------|-------|
| 2 MB 32                           | Pôles | 3                      | 4    | 5    | 3                      | 4     | 5     |
| Dim. en mm                        | a     | 87                     | 100  | 100  | 128                    | 128   | 128   |
|                                   | b     | 64                     | 75   | 75   | 84                     | 84    | 84    |
|                                   | c     | 93                     | 106  | 110  | 133                    | 133   | 135   |
|                                   | d     | 40                     | —    | —    | —                      | —     | —     |
|                                   | d1    | —                      | 10,5 | 10,5 | 11                     | 11    | 11    |
|                                   | e     | 50,5                   | 59   | 59   | 68                     | 68    | 68    |
|                                   | f     | 4,5                    | 5    | 5    | 5,3                    | 5,3   | 5,3   |
|                                   | g     | 4                      | 4    | 4    | 4                      | 4     | 4     |
|                                   | h     | 122                    | 133  | 135  | 169                    | 169   | 170   |
|                                   | M     | 20                     | 20   | 20   | 32                     | 32    | 32    |
|                                   | M*    | 1x20 obturé à découper |      |      | 2x25 obturé à découper |       |       |
| Câble Ø jusqu'à mm                |       | 15                     | 15   | 15   | 18/25                  | 18/25 | 18/25 |
| Raccordement de câbles de / à mm² |       | 1                      | 1    | 1    | 2,5                    | 2,5   | 2,5   |
|                                   |       | —2,5                   | —2,5 | —2,5 | —6                     | —6    | —6    |