


## Socle connecteur en saillie

Référence 403




- bornes à vis
- avec couvercle rabattable

## Spécifications techniques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 32 A              |
| Pôles                       | 3 p               |
| Volt                        | 400 V             |
| Position horaire            | 9 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Poids                       | 323 g             |
| Certification de conformité | EAC               |

## Schémas et dimensions



| Schéma<br>2 MB 43                                | Amp.<br>Pôles | 16   |      | 32  |     |     |
|--|---------------|------|------|-----|-----|-----|
|  |               | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm                                       | a             | 85   | 85   | 75  | 75  | 75  |
|  | b             | 85   | 85   | 90  | 90  | 90  |
|  | c             | 104  | 106  | 115 | 115 | 117 |
|  | d             | 64   | 64   | 45  | 45  | 45  |
|  | d1            | 10   | 10   | 13  | 13  | 13  |
|  | e             | 64   | 64   | 78  | 78  | 78  |
|  | f             | 5,5  | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | g             | 27   | 27   | 27  | 27  | 27  |
|  | g.1           | 2    | 2    | 1   | 1   | 1   |
|  | h             | 140  | 140  | 150 | 150 | 150 |
|  | l             | 50   | 50   | 55  | 55  | 55  |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm <sup>2</sup> |               | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |               | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |