

## Socle de prise de courant Cepex semi-encastré, blanc perle

Référence 4178




- bornes à vis
- avec porte-étiquette
- avec serrure de sécurité
- deux clés restant prisonnières en état verrouillé
- sur demande livrable avec des serrures identiques
- peut également être monté sur des goulottes et des armoires de distribution
- serrure universelle: référence + indice „G“

### Spécifications techniques

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ampère                      | 32 A     |
| Pôles                       | 4 p      |
| Volt                        | 400 V    |
| Position horaire            | 6 h      |
| Hertz                       | 50-60 Hz |
| Indice de protection        | IP 44    |
| Sécurité enfants            | false    |
| Poids                       | 251 g    |
| Certification de conformité | EAC      |

### Schémas et dimensions



| Schéma<br>1 MB 320                               | Amp.<br>Pôles | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |               | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm                                       | k             | 32  | 32  | 32  | 48  | 48  | 48  |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm <sup>2</sup> |               | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |               | -4  | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |