

Socle connecteur
Référence 461



- bornes à vis
- avec couvercle rabattable

Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	5 p
Volt	230 V
Position horaire	9 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Poids	320 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma	Amp.	16				32		63			
2 MB 40	Pôles	5	3	4	5	4	5	4	5	4	5
Dim. en mm											
a		85	85	85	85	114	114	114	114	114	114
b		85	85	85	85	114	114	114	114	114	114
c		141	141	141	144	180	180	180	180	180	180
d		70	70	70	70	90	90	90	90	90	90
e		70	70	70	70	90	90	90	90	90	90
f		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
g		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
g.1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
h		181	181	181	188	242	242	242	242	242	242
s		86	93	93	100	113	113	113	113	113	113
l		30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
Raccordement de câbles											
de / à mm²		1	2,5	2,5	2,5	4	4	16	16	16	16