

**Prolongateur AM-TOP®**  
Référence 509ZC



- bornes à vis
- corps monobloc
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickélés
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture filetée et embout souple

**Spécifications techniques**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 16 A              |
| Pôles                       | 3 p               |
| Volt                        | 110 V             |
| Position horaire            | 4 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Poids                       | 180 g             |
| Certification de conformité | EAC               |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>3 MB 63      | Amp.<br>Pôles | 16   |      |      | 32  |     |     |
|------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                        |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm             | a             | 162  | 165  | 167  | 209 | 209 | 208 |
|                        | b             | 60   | 68   | 76   | 82  | 82  | 89  |
|                        | h             | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                        | y             | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Raccordement de câbles |               | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| de / à mm²             |               | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |