

Socle de prise de courant saillie
Référence 5635A



- bornes à vis
- **X-CONTACT®**
- interruptible
- mécanisme de verrouillage DUO
- rail DIN
- socles de prises de courant CEE sont cadénassables

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	4 p
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	2078 g
Certification de conformité	EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma	Amp.	16			32		63		
		Pôles			Pôles		Pôles		
1 MB 181/620		3	4	5	4	5	4	5	
Dim. en mm	a	364	364	364	364	364	460	460	
	b	134	134	134	134	134	180	180	
	c	160	162	163	168	168	202	202	
	d	347	347	347	347	347	440	440	
	e	117	117	117	117	117	160	160	
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	
	g	8	8	8	8	8	8	8	
	h	391	395	398	408	411	505	505	
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	
Câble Ø jusqu'à mm		27	27	27	27	27	27	27	
Raccordement de câbles		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	
de / à mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	