

**Socle de prise de courant saillie**  
Référence 5693A




- bornes á vis
- avec **X-CONTACT®**
- interruptible
- mécanisme de verrouillage DUO
- support de fusibles NH 00 à 3 pôles
- pour le cadenassage des socles de prises de courant il faut prévoir un équipement spécial

**Spécifications techniques**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 125 A             |
| Pôles                       | 4 p               |
| Volt                        | 500 V             |
| Position horaire            | 7 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | X-CONTACT®        |
| Indice de protection        | IP 67             |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique |
| Poids                       | 7980 g            |
| Certification de conformité | EAC               |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>1 MB 177                   | Amp.<br>Pôles | 125       |           |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |               | 3         | 4         | 5         |
| Dim. en mm                           | a             | 460       | 460       | 460       |
|                                      | b             | 260       | 260       | 260       |
|                                      | c             | 270       | 270       | 270       |
|                                      | d             | 434       | 434       | 434       |
|                                      | e             | 234       | 234       | 234       |
|                                      | f             | 11        | 11        | 11        |
|                                      | g.            | 9         | 9         | 9         |
|                                      | h             | 519       | 519       | 519       |
|                                      | M             | 63        | 63        | 63        |
|                                      | M*            | 2x63      | 2x63      | 2x63      |
| Câble Ø jusqu'à mm                   |               | 44        | 44        | 44        |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm² |               | 25<br>—70 | 25<br>—70 | 25<br>—70 |